

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: TS200 TIRE SEALANT
Datum tiska: 24.3.2016
slo

Datum izdaje: 21.03.2014
Izdaja: 1

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA

Ime proizvoda	TS200 TIRE SEALANT
Opis proizvoda	TESNILNA TEKOČINA ZA PLAŠČE

1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE

-Uporaba: Tesnilna tekočina za plašče
-Odsvetovane uporabe: odsvetovane vse ostale uporabe

1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA

-Proizvajalec:	STAR SKI WAX S.A.S.
-Naslov:	Via dell' Artigianato 267 36012 Asiago, Italija
-Fax:	+39 042 446 2179
-Tel.:	+39 042 419 08011
-Distributer:	Velo d.o.
-Naslov:	Celovška 150 1000 Ljubljana Slovenija
-Tel.:	00386 (0)1 515 2094
-Faks:	
-e-mail:	info@velo.si

1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE POTREBE

Izven delovnega časa :	112
Od 8h do 15h:	00386 (01) 515 2094

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI

Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008 [CLP/GHS]

Razvrstitev	Proizvod ni razvrščen kot nevarna zmes, ker je vsebnost potencialno nevarnih komponent bistveno nižja od kriterijev za razvrščanje.
Nevarnosti za človekovo zdravje	-
Fizikalne/kemijske nevarnosti	-
Okoljske nevarnosti	-

2.2 ELEMENTI ETIKETE

Označitev v skladu z Uredbo 1272/2008	Izdelek ni razvrščen kot zdravju škodljiv in okolju nevarna v smislu Uredbe CLP.
Piktogrami za nevarnosti	-
Opozorilna beseda	-
Stavki o nevarnosti	-
Previdnostni stavki-splošno	-
Previdnostni stavki-preprečevanje	-
Previdnostni stavki-odziv	-
Previdnostni stavki-shranjevanje	-
Previdnostni stavki-odstranjevanje	-

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: TS200 TIRE SEALANT
Datum tiska: 24.3.2016
slo

Datum izdaje: 21.03.2014
Izdaja: 1

Dodatni elementi etikete (CLP)	-
Posebne zahteve glede embalaže	
Posoda mora biti opremljena z zapirali, varnimi za otroke	Ni uporaben.
Otipno opozorilo na nevarnost	Ni uporaben.

2.3 DRUGE NEVARNOSTI	
Ostale nevarnosti, ki nimajo za posledico razvrstitve	Niso znane.
Dodatne informacije	
Sestavine po Uredbi 648/2004	Ni uporaben.
Dodatne smernice	Ni uporaben.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH				
Snov/zmes		:Zmes		
Kemijsko ime	CAS EC Index Reg.štev.	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008 ES (CLP)	
PROPILLEN GLIKOL	57-55-6 200-338-0 - 01-2119456809-23-XXX	<30%	-	-
LATEKS	9006-04-6 - -	<30%	-	-
Glej oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih H stavkov				

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Priloga XIV Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije	Nobena od sestavin ni na seznamu.
Priloga XVII Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih snovi, pripravkov in izdelkov	n.ap.

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v primernih koncentracijah, razvrščene kot zdravju ali okolju nevarne in bi jih bilo potrebno navajati v tej točki.
Mejne vrednosti izpostavitve, če so na voljo, so navedene v poglavju 8.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ	
4.1 OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ	
Pri stiku z očmi:	Oči z odprto očesno režo izpirati z obilo tekoče vode nekaj minut. V kolikor simptomi ne izginejo, posvetovati se z zdravnikom.
Pri vdihavanju:	Ponesrečenca prenesti na svež zrak. Če ponesrečenec ne diha, je dihanje nepravilno ali je prišlo do ustavitve dihanja, mu dati umetno dihanje. Preprečiti podhladitev. Poiskati zdravniško pomoč, če stranski učinki ne prenehajo ali so hudi.
Pri stiku s kožo:	Oprati kožo z obilo vode. Poiskati zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi.
V primeru zaužitja:	Poiskati zdravniško pomoč.
Splošni napotki/ukrepi:	Odstraniti oblačila in obutev, ki so prepojena z izdelkom. Nikoli hraniti z izdelkom zamazanih krp v žepih

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: TS200 TIRE SEALANT
Datum tiska: 24.3.2016
slo

Datum izdaje: 21.03.2014
Izdaja: 1

	oblačila.
4.2 NAJPOMEMBNEJŠI SIMPTOMI IN UČINKI, AKUTNI IN ZAPOZNELI	
Potencialni akutni vplivi na zdravje	
Pri stiku z očmi:	Ni specifičnih podatkov.
Pri vdihovanju:	Ni specifičnih podatkov.
Pri stiku s kožo:	Ni specifičnih podatkov.
Pri zaužitju:	Ni specifičnih podatkov.
	Ni specifičnih podatkov.
Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti	
Pri stiku z očmi:	Ni specifičnih podatkov.
Pri vdihavanju:	Ni specifičnih podatkov.
Pri stiku s kožo:	Ni specifičnih podatkov.
Pri zaužitju:	Ni specifičnih podatkov.

4.3 NAVEDBA KAKRŠNE KOLI TAKOJŠNJE MEDICINSKE OSKRBE IN POSEBNEGA ZDRAVLJENJA	
Navodila za zdravnika:	Ni specifičnih podatkov.
Specifične obdelave:	Ni posebnega zdravljenja.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 SREDSTVA ZA GAŠENJE	
Primerna sredstva za gašenje:	CO ₂ , praški, vodna meglica/pršenje. Večje požare gasiti z vodnim curkom ali gasilno peno odporno na alkohole.
Neprimerna sredstva za gašenje:	-

5.2 POSEBNE NEVARNOSTI V ZVEZI S SNOVJO ALI ZMESJO	
Nevarnosti snovi ali zmesi:	Lahko se pojavijo hlapi amonijaka.

Nevarni produkti izgorovanja:	Ogljikov dioksid, ogljikov monoksid
--------------------------------------	-------------------------------------

5.3 NASVET ZA GASILCE	
Posebni previdnostni ukrepi za gasilce:	Ni specifičnih podatkov.

Navedba posebne varovalne opreme za gasilce :	Gasilci morajo nositi primerno zaščitno opremo in samostojni dihalni aparat (SCBA) z masko, ki pokriva celoten obraz in ima pozitiven tlak.
--	---

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 OSEBNI VARNOSTNI UKREPI, ZAŠČITNA OPREMA IN POSTOPKI V SILI

Za neizučeno osebje:	Nevarnost zdrsa na politi tekočini. Nositi osebno varovalno opremo.
Za reševalce:	Glej ukrepe za neizučeno osebje.

6.2 OKOLJEVARSTVENI UKREPI

Okoljevarstveni ukrepi	Preprečiti razlitje in širitev razlitja; preprečiti stik z tlemi, vodotoki, kanalizacijo. Zajezi razlitje na varen način (absorbcijsko sredstvo, zaježitev z oljem). Preprečiti prodor v tla. Ostanke odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.
-------------------------------	--

6.3 METODE IN MATERIALI ZA ZADRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Manjše/obsežno razlitje:	
	Preprečiti razlitje in širitev razlitja; preprečiti stik z tlemi, vodotoki, kanalizacijo. Zajezi razlitje na varen način (absorbcijsko sredstvo, zaježitev z oljem). Preprečiti prodor v tla. Ostanke odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

6.4 SKLICEVANJE NA DRUGE ODDELKE

	Glej oddelek 7 za varnostne ukrepe.
	Glej oddelek 8 za podatke o ustrezni zaščitni opremi.
	Glej oddelek 13 za podatke o odstranjevanju.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: TS200 TIRE SEALANT
Datum tiska: 24.3.2016
slo

Datum izdaje: 21.03.2014
Izdaja: 1

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v oddelku 1.

7.1 VARNOSTNI UKREPI ZA VARNO RAVNANJE

Zaščitni ukrepi:	Ne vdihavati aerosolov. Nositi osebno zaščito kot je to opisano v oddelku 8. Preprečiti stik s kožo in očmi.
Nasvet glede splošne poklicne higijene:	-

7.2 POGOJI ZA VARNO SKLADIŠČENJE, VKLJUČNO Z NEZDRUŽLJIVOSTJO

Skladiščenje:	Hraniti v originalni oz. primerni odobreni posodi, tesno zaprto v suhem in prezračevanem prostoru. Preprečiti zmrzovanje.
----------------------	---

7.3 POSEBNE KONČNE UPORABE

Priporočila:	Uporaba v široki potrošnji
Rešitve, specifične za industrijsko panogo:	Ni na voljo.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v oddelku 1.

8.1 PARAMETRI NADZORA

Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Slovenija)

Kemijsko ime	CAS EC	Razvrstitev R M Rf Re	Mejne vrednosti mg/m ³ ml/m ³ ppm	KTV	Opombe
Naravna guma lateks	9006-06-4		0,0001		
Glikol	57-55-6		10		

Priporočen monitoring:	Vsebuje mineralna olja. Če izdelek vsebuje sestavine za katere veljajo omejitve pri izpostavljenosti, je potrebno zagotoviti prezračevanje ali druge nadzorne ukrepe; morda potrebno nadzorovanje ozračja na delovnem mestu ali biološki monitoring. Pri metodah za ocenjevanje izpostavljenosti pri vdihavanju kemijskih učinkovin se je potrebno sklicevati na evropski standard EN689, pri metodah za določevanje nevarnih sovi pa na lokalne predpise.
-------------------------------	--

8.2 NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:	Običajni varnostni ukrepi, ki veljajo pri rokovanju s kemikalijami ali izdelki, ki vsebujejo mineralna olja. Preprečiti dolgotrajen stik s kožo. Uporabiti zaščitno kremo za preventivno zaščito rok.
---	---

Osební zaščitni ukrepi	
Higienski ukrepi	-
Zaščita oči/obraza	Nositi zaščitna očala med ponovnim polnjenjem.
Varovanje kože	-
Varovanje rok	Ves čas ravnanja s kemičnimi izdelki je potrebno nositi kemijsko odporne nepropustne zaščitne rokavice. Glede na parametre podane s strani proizvajalca rokavic preverjajte med uporabo ali rokavice še vedno ustrezno ščitijo. Rokavice sleči tako, da se prepreči stik kože z izdelkom (ne dotikati se zunanje strani rokavic)
Zaščita telesa	Nositi zaščitna delovna oblačila.
Ostala zaščita za kožo	-
Zaščita diha:	Preprečiti vdihavanje pare/ aerosola.
Nadzor izpostavljenosti okolja	-

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 SPLOŠNI PODATKI

-Agregatno stanje:	tekočina
-Barva:	bela
-Vonj:	Po amonijaku

9.2 PODATKI; POMEMBNI ZA ZDRAVJE LJUDI, VARNOST IN OKOLJE

-pH vrednost:	n.a.
---------------	------

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: TS200 TIRE SEALANT
Datum tiska: 24.3.2016
slo

Datum izdaje: 21.03.2014
Izdaja: 1

-Vrelišče:	n.a.
-Plamenišče:	n.a.
-Vnetišče (samodejni vžig):	n.a.
-Eksplozijske meje:	n.a.
-Oksidacijske lastnosti:	n.a.
-Parni tlak:	n.a.
-Gostota:	n.a.
-Topnost(z navedbo topila)	Topen v vodi
-Porazdelitveni koeficient oktanol/voda	n.a.
-Viskoznost	n.a.
-Alkaliteta test (gHCl/100g zmesi)	n.a.
-Vsebnost organskih topil:	
9.3 DRUGI PODATKI	
-Tališče/področje taljenja:	n.a.
-Samovnetljivost:	n.a.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 REAKTIVNOST

Stabilen v normalnih pogojih.

10.2 KEMIJSKA STABILNOST

Stabilen v normalnih pogojih.

10.3 MOŽNOST POTEKA NEVARNIH REAKCIJ

Vsebuje Propan-1,2-diol – preprečiti stik s kisliniskimi kloridi, kisliniskimi anhidridi, okidanti, kloroformati, topili
Polimerizacija: ni podatkov

10.4 POGOJI, KI SE JIM JE TREBA IZOGNITI

Koagulacija lahko sproži zmrzovanje, talitev ali vrenje.

10.5 NEZDRUŽLJIVI MATERIALI

Snovi občutljive na vodo sulfatne kisline, alkane snovi, močno oksidativne snovi. Kisline/soli sprožijo koagulacijo.

10.6 NEVARNI PRODUKTI RAZGRADNJE

Nevarni razkrojni produkti : amonijak. V primeru požara: ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost

Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.

Kemijsko ime	CAS	LD50/oralno	LD50/dermalno	LC50/inhalacijsko/4h(hlapi/ plin)	
Propilen glikol	57-55-6	20.000 mg/kg	20.800 mg/kg	-	
Dražilnost/Jedkost		Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.			
Kemijsko ime	Rezultat	Vrsta	Rezultat	Izpostavljenost	Opazovanje
<u>Povzroča preobčutljivost:</u>		Vsebuje snovi, ki lahko povzročijo alergično reakcijo.			
Kemijsko ime	Vrsta izpostavljenosti	Vrsta		Rezultat	
<u>Mutagenost:</u>		Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.			
<u>Rakotvornost:</u>		Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.			
<u>Strupenost za reprodukcijo:</u>		Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.			
<u>Teratogenost:</u>		Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.			
<u>Specifična strupenost za ciljne organe-enkratna izpostavljenost</u>		Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.			
Kemijsko ime	Kategorija	Vrsta izpostavljenosti	Ciljni organ		
<u>Specifična strupenost za ciljne organe-ponavljajoča izpostavljenost</u>		Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.			
Kemijsko ime	Kategorija	Vrsta izpostavljenosti	Ciljni organ		
<u>Nevarnost pri vdihavanju</u>		Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.			
Kemijsko ime	Rezultat				

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: TS200 TIRE SEALANT
Datum tiska: 24.3.2016
slo

Datum izdaje: 21.03.2014
Izdaja: 1

Potencialni akutni vplivi na zdravje	
Pri stiku z očmi:	Lahko draži oči.
Pri vdihovanju:	Lahko je nevaren pri vdihavanju. Lahko draži dihalne poti.
Pri stiku s kožo:	Lahko je nevaren, če se absorbira skozi kožo. Lahko draži kožo.
Pri zaužitju:	Lahko je nevaren pri zaužitju.
Simptomi, ki izvirajo iz fizikalnih, kemičnih in toksikoloških značilnosti	
Pri stiku z očmi:	
Pri vdihovanju:	
Pri stiku s kožo:	
Pri zaužitju:	
Zapoznili in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkoročni in dolgoročni izpostavljenosti	
Kratkotrajna izpostavljenost	
Možni takojšnji učinki:	n.a.
Možni zapoznili učinek	n.a.
Dolgotrajna izpostavljenost	
Možni takojšnji učinki	n.a.
Možni zapoznili učinek	n.a.
Potencialno kronični vplivi na zdravje	n.a.
Zaključek/Povzetek:	Izdelek ni predmet klasifikacije skladno s kalkulacijsko metodo splošne EU in slovenske klasifikacije. Ob ustrezni in namenski uporabi skladno z navodili, izdelek na trenutno stanje naših znanj ni nevaren za zdravje.
Splošno:	Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.
Rakotvornost:	Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.
Mutagenost:	Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.
Teratogenost:	Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.
Učinek na razvoj:	Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.
Učinki na plodnost:	Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.
Drugi podatki:	Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 STRUPENOST

Kemijsko ime	rezultat	vrsta	izpostavljenost
Propan-1,2-diol	EC50 10000 mg/l LC50 >52,93 mg/l	Vodna bolha Riba	48h 96h

12.2 OBSTOJNOST IN RAZGRADLJIVOST

Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.

Kemijsko ime	Razpolovna doba v vodi	fotoliza	Biorazgradljivost

12.3 ZMNOŽNOST KOPIČENJA V ORGANIZMIH

Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.			
Kemijsko ime	log Pow	BCF	potencial

12.4 MOBILNOST V TLEH

Porazdelitveni koeficient prst/voda (K_{oc}): n.a.
Mobilnost: n.a.

12.5 REZULTATI OCENE PBT IN vPvB

PBT: n.ap.

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: TS200 TIRE SEALANT
Datum tiska: 24.3.2016
slo

Datum izdaje: 21.03.2014
Izdaja: 1

vPvB: n.ap.

12. 6 DRUGI ŠKODLJIVI UČINKI

Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 METODE RAVNANJA Z ODPADKI

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v oddelku 1.

Ostanki zmesi/snovi:	Predelati, če je mogoče; odstraniti v skladu s predpisi
Embalaža:	n.a.
Šifra odpadkov:	n.a.

14. PODATKI O PREVOZU

Razvrstitev v skladu s transportnimi predpisi- prevoz po cesti/železnici (ADR/RID): zmes ni nevarna za transport

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
UN št.:				
Ime in opis:				
Razred:				
Embalažna skupina:				
Nalepke nevarnosti:				
Številka nevarnosti:				
Koda omejitve za predore:				
Posebne določbe:				
Omejene količine:				
Navodila za ukrepanje ob nesreči				
EmS:				
Onesnaževalec okolja:				

15. ZAKONSKO PREPISANI PODATKI

15.1 PREDPISI/ZAKONODAJA O ZDRAVJU, VARNOSTI IN OKOLJU, SPECIFIČNI ZA SNOV ALI ZMES

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 (vključno s spremembami)
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
Zakon o kemikalijah /ZKem/ (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 16/2008 in 9/2011)
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/2005, 54/2007 in 88/2008)
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št. 67/2005, 137/2006, 88/2008 in 81/2009)
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008, 103/2011)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007, 67/2011 (68/2011 popr.))
Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ (Ur.l. RS, št. 9/2007)
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007)
Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Ur.l. RS, št. 75/09)

15.2 OCENA KEMIJSKE VARNOSTI

Ocena kemijske varnosti še ni izvedena.

16. DRUGI PODATKI

-Pomen kratic:

n.a. (not available = ni na voljo)

n.ap. (not applicable = se ne uporablja)

EC50: median effective concentration - srednja učinkovita koncentracija

LC50: median lethal concentration - srednja smrtna koncentracija

LD50: median lethal dose - srednja smrtna doza

STOT: specifična strupenost za ciljne organe

KTV: mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost

vPvB: very persistent, very bioaccumulative chemical – zelo obstojna, zelo bioakumulativna kemikalija

PBT: obstojne bioakumulativne strupene kemikalije

Y snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti.

K lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: TS200 TIRE SEALANT

Datum tiska: 24.3.2016

slo

Datum izdaje: 21.03.2014

Izdaja: 1

BAT biološka mejna vrednost – določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo

R rakotvorno – lahko povzroči raka

M mutageno – lahko povzroči dedne genetske okvare

RF teratogeno – lahko škoduje plodnosti

Re teratogeno – lahko škoduje nerojenemu otroku

Viri podatkov:

-varnostni list dobavitelja Star ski wax s.a.s TS200 TIRE SEALANT, verzija 1, datum izdaje/revizije 21.3.2014

-spremembe varnostnega lista:

-Druge informacije:

Varnostni list je pripravljen na podlagi dosegljivih informacij in služi kot osnovno navodilo za varno delo ter kot izhodišče in pomoč za pridobivanje dodatnih informacij, če so te potrebne. Uporabnik je dolžan pridobiti dodatne informacije, če glede na obseg, naravo in pogoje dela z zmesjo, podatki iz varnostnega lista v njegovem primeru ne zadoščajo. Uporabnik je prav tako dolžan proučiti vse veljavne predpise, ki so v veljavi in ravnati v skladu z njimi (npr. s področja varnosti in zdravja pri delu, odpadkov, skladiščenja, prevoza ipd). Pravna ali fizična oseba, ki daje zmes v promet v Republiki Sloveniji, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo kemikalije in nastale posledice. Varnostni list tudi ne predstavlja garancije za kakovost izdelka.